

1. 产品概述

GH7184 系列是超低功耗人体红外感应模块,静态功耗仅 15 μ A,支持 3.7V-20V 宽电压及 3/7 米可调感应距离,输出 3V TTL 电平,适用于电池供电的智能家居和物联网设备。

2. 产品特点

超低功耗: 静态电流 $\leq$ 30 μ A, 1000mAh 电池续航 3 年

宽电压: 3.7V-20V, 兼容锂电池、USB 5V、12V

距离可调: 3 米/7 米双档切换, 适配大小空间

双模式: 硬件切换可重复/不可重复触发


即插即用: 3 线接口, 兼容 ESP32/Arduino/STM32

多封装: 塑封与 TO-5 金属外壳可选




3. 主要参数

参数项	规格值
工作电压	DC 2.2V – 3.7V
静态电流	$\leq$ 15 μ A
感应距离	3 米 / 7 米 (可调)
感应角度	110°锥形(菲涅尔透镜)
输出信号	TTL 电平
触发模式	可重复
预热时间	10 秒
封装尺寸	TO-5 金属外壳: 1.2g
驱动能力	OUT 引脚 $\leq$ 5mA (需外接 MOS 管)

4 传感器视角图:

横向角度 X-axis 138°	纵向角度 Y-axis 120°
	

5 外形尺寸/ 脚位图(单位:毫米):

俯视图 Top view	侧视图 Side view	底视图 Base view
		

6 管脚定义:

项目	管脚定义	说明
1	OEN	光敏电阻使能端， 阈值电压 VIL:0.6 /VIH: 1.0V
2	SENS	灵敏度管脚， 40-460uV， 128 级可调
3	ONTIME	2-4793S， 16 级可调
4	REL	传感器输出脚， 输出 TTL 高低电平
5	VSS	电源地
6	VDD	传感器电源

7 实物图片:

